

## ネットワーク

Network



電源内蔵・プラスチック筐体 10M/100MスイッチングHub (8ポート)

### LSW10/100-8NWP

型番	ポート数	JANコード
LSW10/100-8NWP	8ポート	4981254643648

#### 製品特長

全ポートにストレートクロスケーブル自動判別「AUTO-MDIX」機能搭載。  
 電源内蔵、ファンレス設計。  
 コンパクトなプラスチック筐体。  
 MACアドレス4,096件。

#### 製品仕様

LANインターフェース	IEEE802.3u準拠 (100BASE-TX) IEEE802.3準拠 (10BASE-T)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ仕様	RJ-45型8極 モジュラジャック
適合ケーブル	カテゴリ5 2対UTPケーブル (100BASE-TX) カテゴリ3 4 5の2対UTPケーブル (10BASE-T)
転送距離	100m
MACアドレス	4,096アドレス、セルフラーニング方式
スイッチングデータ転送方式	ストア & フォワード
データ転送速度	148,810パケット/s (100BASE-TX) 14,881パケット (10BASE-T)
ポート数	8ポート(全ポートAUTO-MDIX機能搭載)
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力	最大5.5W
外形寸法	W161 × H30 × D100mm
重量	280g
動作環境	温度 0 ~ 40 、湿度 20 ~ 80% (結露なきこと)

#### 製品構成

本体
ACコード
ゴム足 (4個)

マニュアル

保証書・ユーザ登録はがき

All rights reserved, Copyright © MELCO INC. 1995-2002.